

Дунарас Виброплита реверсивная LG 500 D E1

Производитель: DYNAPAC (Швеция)

Реверсивные виброплиты Дунарас LG500 для уплотнения грунта, с дизельным двигателем, операционной массой 478/503 кг, ширина днищевой плиты 550/850 мм.

LG500 - реверсивные виброплиты для тяжелых условий работы, обеспечивающая высокую степень уплотнения. Благодаря мощному дизельному двигателю, вибрационные плиты LG500 являются экономичной альтернативой тяжелым вибрационным дорожным каткам. Широкое основание вибрационной плит предназначено для быстрого уплотнения грунта и камней на больших площадях, а также для строительства фундаментов и засыпания грунта у основных стен. Ширина днищевой плиты в 850 мм обеспечивается двумя специальными расширяющими пластинами, длиной по 150 мм.

Технические характеристики

Ширина плиты	550 мм
Длина плиты	990 мм
Длина плита с ручкой	1 660 мм
Высота плиты с ручкой	1 340 мм
Рабочая масса (СЕ)	506 кг
Частота вибрации	60 Гц
Номинальная амплитуда	2,1 мм
Центробежная сила	60 кН
Скорость	24 м/мин
Производитель	Hatz E1
Тип	Supra 1D81Z
Топливо	Дизель
Номинальная мощность	8.20 кВт
Номинальная мощность (стандарт)	SAE J1995