

БОЛОТОХОДНЫЙ БУЛЬДОЗЕР Б-130/170

ДВИГАТЕЛЬ	
Д180 - завод изготовитель 000 "ЧТЗ-УРАЛТРАК"	
Мощность кВт (л. с.)	103 (140) или 132 (180)
Номинальная частота вращения об/мин	1070 или 1250
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин	800
Максимальный крутящий момент Н.м (Кгс/м)	1056 (108) или 1168 (118)
Запас крутящего момента проценты	25
Количество цилиндров	4
Рабочий объем л	14,48
Диаметр цилиндра и ход поршня мм	150x205
Топливо:	дизельное, керосин, газовый конденсат
ТРАНСМИССИЯ	
Тип:	механическая или гидромеханическая
Передаточное число бортового редуктора	14,79
Механизм поворота:	фрикционный с металлокерамическими дисками
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Количество опорных катков	7
Ширина башмака гусеницы мм	920 или 690
Количество башмаков гусеницы	45
Механизм натяжения гусеницы	гидравлический
МАССА И ГАБАРИТЫ	
Эксплуатационная с бульдозерным оборудованием кг	20150
Длина трактора с бульдозерным оборудованием мм	6270
Ширина мм	4260
Высота мм	3125
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Прямой неповоротный отвал, объем призмы волочения м. куб.	5,32
Тяговая лебедка	ЛТ-16 или ЛТ-25
тяговое усилие т / канатоемкость м	16/190 или 20/70
Экскаваторное цепное оборудование для траншейных работ (ЭТЦ), ширина/глубина резания мм	140-280/2000
Поворотный отвал, объем призмы волочения м. куб.	4,0