

Технические характеристики

Параметр	Показатель
Колесная формула	6x4
Допустимая полная масса автомобиля, кг	25850
Допустимая полная масса автопоезда, кг	52000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6850
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	19000
Допустимая нагрузка на седло, кгс	15900
Масса снаряженного автомобиля, кг	9670
База, мм	3200+1350
Высота седла, мм	1250
Габаритная длина (L) не более, мм	6900
Двигатель	ЯМЗ-651.10 (Е-4)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	309 (420)
Коробка передач	ZF 16S2220TO
Число передач КП	16
Передаточное число ведущих мостов	3.86
Подвеска	передняя: рессорная задняя: пневматическая
Размер шин	315/80R22,5
Топливный бак, л	500
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами
Максимальная скорость, км/ч	100 (90)*

Особенности комплектации

Седельный тягач **МАЗ 6430В9-1420-020** оснащен двигателем ЯМЗ-651.10 Евро-4 — 420 л.с. Водительское сидение поддресоренное, шумоизоляция кабины, кабина длинная с высокой крышей. Объем топливного бака **МАЗ 6430В9-1420-020** — 500 л. АБС. Тягач **МАЗ 6430В9-1420-020** оборудован подогревателем двигателя и 16-ти ступенчатой КПП ZF.