

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ МАЗ 6430А9-1320-020**

Колесная формула	6x4
Допустимая полная масса автомобиля, кг	25850
Допустимая полная масса автопоезда, кг	52000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7100
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	19000
Допустимая нагрузка на седло, кгс	15900
Масса снаряженного автомобиля, кг	10050
База, мм	3200+1350
Высота седла, мм	1250
Габаритная длина, мм	6900
Двигатель	ЯМЗ-650.10 (Е-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	303 (412)
Коробка передач	ZF 16S151
Число передач КП	16
Передаточное число ведущих мостов	3,86
Подвеска	передняя: рессорная задняя: пневматическая
Размер шин	315/80R22,5
Топливный бак, л	500
Тип кабины	Длинная рестайлинговая с высокой крышей, двумя спальными местами
Максимальная скорость, км/ч	100 (90)*
Особенности комплектации	Седельный тягач МАЗ 6430А9-1320-020 оснащен двигателем Renault Евро-3 — 412 л.с. с турбонаддувом. Водительское сидение подрессоренное, шумоизоляция кабины, кабина со спальником. Высокое седло. Объем топливного бака МАЗ 6430А9-1320-020 — 500 л. АБС. Тягач МАЗ 6430А9-1320-020 оборудован подогревателем двигателя и 16-ти ступенчатой КПП ZF. Задняя подвеска пневматическая. Установлен воздушный отопитель кабины. Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф.
Дополнительное оборудование	ASR - электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины. *) С ограничителем скорости.